











# evohome rendszer termék árlista és leírás









**Honeywell**




Webshop cikkszám	Webshop termék megnevezés	Webshop termék leírás	Bruttó webshop ár	Nettó listaár
 <p>ATC928WIFI</p>	<p><b>evohome</b> Wi-Fi zónamenedzser</p>	<p>A több zónás <b>evohome Wi-Fi</b> zónamenedzser legfeljebb 12 fűtési zóna, valamint – igény szerint – egy háztartási melegvíz ellátás hőmérsékletének időprogram alapú szabályozására használható. Minden zóna egymástól független idő- és hőmérséklet-szabályozással rendelkezik. A készülék színes, LCD kijelzője háttérvilágítással ellátott. Az egységet külső áramellátás biztosítása mellett fali szerelőkeretre lehet szerelni, vagy asztali állványra helyezni. A távoli eléréshez a zónamenedzsert meglévő internetes modeméhez, vagy routeréhez lehet Wi-Fi hálózaton csatlakoztatni.</p>	<p>67.900 Ft</p>	<p>71 286 Ft</p>
 <p>ATF600</p>	<p>Fali szerelő készlet <b>evohome</b> Wi-Fi zónamenedzser</p>	<p>Ezzel a fali szerelőkerettel falra helyezheti az <b>evohome Wi-Fi</b> zónamenedzsert, biztosítva akkumulátorainak töltését. A beépítéshez szabványos, kerek szerelő doboz szükséges, melyben a tápellátást biztosító egységet hálózati feszültségre lehet kötni és egyben a fal síkja alá rejteni.</p>	<p>13.900 Ft</p>	<p>14 593 Ft</p>
 <p>ATF700</p>	<p>Előlap csomag <b>evohome</b> Wi-Fi zónamenedzser (fehér, fekete, szálhúzott fém színű)</p>	<p>Az <b>evohome Wi-Fi</b> zónamenedzserre a helyiség dizájnához illeszkedő díszkeretet helyezhet. A csomagban fehér, fekete és szálhúzott fém színű keretek találhatók. Az evohome Wi-Fi zónamenedzsert fehér színű kerettel szállítjuk.</p>	<p>8900 Ft</p>	<p>9 344 Ft</p>
 <p>ATF800</p>	<p>Asztali állvány <b>evohome</b> Wi-Fi zónamenedzser</p>	<p>Az állvány biztosítja az <b>evohome Wi-Fi</b> zónamenedzser akkumulátorainak töltését. A tápellátást hálózati dugaljából kell biztosítani. Az asztali állvánnyal a zónamenedzsert tetszés szerint helyezheti el a lakásán belül.</p>	<p>15.900 Ft</p>	<p>16 693 Ft</p>


Webshop cikkszám	Webshop termék megnevezés	Webshop termék leírás	Bruttó webshop ár	Nettó listaár
 <p>T87</p>	Vezeték nélküli okos termosztát	Egyszerűen beállítható okos termosztát nagy méretű kijelzővel. A termosztát vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoztatható a kazánt kapcsoló BDR relé modulhoz, vagy az R88 Opentherm kazánvezérlő modulhoz. A termosztát ugyancsak vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoztatható a GATEWAY - internetes hálózati modulhoz, mely segítségével fűtési időprogramot lehet létrehozni, valamint a fűtés vezérlés interneten keresztül okostelefonnal vagy táblagéppel is elérhetővé válik. A BDR relé modulhoz és a GATEWAY modulhoz 2 darab okos termosztát is csatlakoztatható, így ezzel a készülékkel két zónás fűtésvezérlési rendszer is kiépíthető.	19.900 Ft	20 893 Ft
 <p>ATC928</p>	<b>evohome</b> zónamenedzser	A több zónás <b>evohome</b> zónamenedzser legfeljebb 12 fűtési zóna, valamint – igény szerint – egy háztartási melegvíz ellátás hőmérsékletének időprogram alapú szabályozására használható. Minden zóna egymástól független idő- és hőmérséklet-szabályozással rendelkezik. A készülék színes, LCD kijelzője háttérvilágítással ellátott. Az egységet külső áramellátás biztosítása mellett fali szerelőkeretre lehet szerelni, vagy asztali állványra helyezni. A távoli eléréshez a zónamenedzsert a GATEWAY (külön rendelhető) eszköz segítségével meglévő internetes modeméhez, vagy routeréhez lehet csatlakoztatni.	52.900 Ft	55 538 Ft
 <p>ATF100</p>	Asztali állvány <b>evohome</b> zónamenedzserhez	Az állvány biztosítja az <b>evohome</b> zónamenedzser akkumulátorainak töltését. A tápellátást hálózati dugaljából kell biztosítani. Az asztali állvánnyal a zónamenedzsert tetszés szerint helyezheti el a lakásán belül.	13.900 Ft	14 593 Ft

Webshop cikkszám	Webshop termék megnevezés	Webshop termék leírás	Bruttó webshop ár	Nettó listaár
 <p>ATF300</p>	<p>Fali szerelő készlet <b>evohome</b> zónamenedzserhez</p>	<p>Ezzel a fali szerelőkerettel falra helyezheti az <b>evohome</b> zónamenedzsert, biztosítva akkumulátorainak töltését. A beépítéshez szabványos, kerek szerelő doboz szükséges, melyben a tápellátást biztosító egységet hálózati feszültségre lehet kötni és egyben a fal síkja alá rejteni.</p>	<p>11.900 Ft</p>	<p>12 493 Ft</p>
 <p>ATF400</p>	<p>Előlap csomag <b>evohome</b> zónamenedzserhez (fehér, fekete, szálhúzott fém színű)</p>	<p>Az <b>evohome</b> zónamenedzserre a helyiség dizájnához illeszkedő díszkeretet helyezhet. A csomagban fehér, fekete és szálhúzott fém színű keretek találhatók. Az evohome zónamenedzsert fehér színű kerettel szállítjuk.</p>	<p>8900 Ft</p>	<p>9 344 Ft</p>
 <p>GATEWAY</p>	<p>Internetes hálózati modul <b>evohome</b> zónamenedzserhez és T87 vezeték nélküli okos termosztáthoz</p>	<p><b>evohome</b> zónamenedzserét, vagy T87 okos termosztátját elérheti az interneten keresztül, okos telefonja, vagy táblagépe segítségével. A GATEWAY internetes hálózati modult a csomag részeként szállított hálózati kábellel csatlakoztathatja otthona internetes modeméhez vagy routeréhez. A hálózati csatoló vezeték nélkül kapcsolódik a szobatermosztáthoz, így attól akár 30 m-es távolságban is elhelyezhető. Az <b>evohome Wi-Fi</b> központi egységhez ez a készülék nem szükséges.</p>	<p>23.900 Ft</p>	<p>25 092 Ft</p>

Webshop cikkszám	Webshop termék megnevezés	Webshop termék leírás	Bruttó webshop ár	Nettó listaár
 <p>BDR</p>	Vezeték nélküli kapcsoló modul	A kapcsoló modulba egy motoros zónaszelepet vagy a kazánt lehet bekötni, és vezeték nélküli illesztési felületet biztosít ezen eszközök és a T87 okos termosztát, az <b>evohome</b> , vagy az <b>evohome Wi-Fi</b> zónaszabályozó rendszer között. A reléegység állandó, 230 Vac táplálást igényel.	14.900 Ft	15 643 Ft
 <p>R88</p>	Opentherm vezeték nélküli kazánvezérlő modul	Az Opentherm kazánvezérlő modul képes az arra alkalmas kazánt teljesítményszabályozással vezérelni a T87 okos termosztát, az <b>evohome</b> , vagy az <b>evohome Wi-Fi</b> utasításai alapján. Az Opentherm modul külön tápellátást nem igényel.	19.900 Ft	20 893 Ft
 <p>HR92</p>	Intelligens radiátorszelep működtető	A fűtőtest szabályozók kétirányú kommunikációt folytatnak az <b>evohome</b> , vagy <b>evohome Wi-Fi</b> zónamenedzserrel annak érdekében, hogy a kívánt időpontban a kívánt hőmérsékletet biztosítsák a helyiségben, miközben szükség esetén bármelyik radiátor indíthatja a kazánt. Ezek az elegáns, ergonomikus kialakítású fűtőtest szabályozók illeszkednek a legtöbb szabványos termosztatikus radiátorszelepre, és egyszerűen felszerelhetők. A csomagban megtalálhatók a Magyarországon leginkább elterjedt radiátorszelepekhez szükséges adapterek. Amennyiben a radiátorszelep burkolat, vagy függöny mögött van, szükséges lehet külön helyiség-hőmérséklet érzékelő (DTS, vagy HCF) használatára.	18.900 Ft	19 842 Ft

Webshop cikkszám	Webshop termék megnevezés	Webshop termék leírás	Bruttó webshop ár	Nettó listaár
 <p>ATF500</p>	<p>Használati melegvíz tartály érzékelő</p>	<p>Az <b>evohome</b>, vagy <b>evohome Wi-Fi</b> zónamenedzserrel a melegvíz tartályát is időprogram alapján üzemeltetheti. Az ATF500 egység hőmérséklet érzékelője a melegvíz tartály falára, vagy a csomagban szállított kábeles érzékelő felhasználásával a tartályban lévő merülőhüvellye szerelhető. Az egység vezeték nélküli kapcsolattal csatlakozik az <b>evohome</b>, vagy <b>evohome Wi-Fi</b> zónamenedzserhez.</p>	<p>31.900 Ft</p>	<p>33 491 Ft</p>
 <p>DTS</p>	<p>Digitális helyiség hőmérséklet érzékelő</p>	<p>A DTS vezeték nélküli helyiség hőmérséklet érzékelő osztó-gyűjtőről, HCE zónaszabályozóval vezérelt padlófűtés, felületfűtés, vagy radiátoros fűtés esetén az egyes helyiségek hőmérsékletéről szolgálat információt az <b>evohome</b> vagy <b>evohome Wi-Fi</b> zónamenedzsernek. A hőmérséklet érzékelőn tetszés szerint módosíthatja a helyiségben a kívánt hőmérséklet szintet is. A DTS helyiség hőmérséklet érzékelő felhasználható HR92 radiátorszелеp vezérlők távoli érzékelőjeként is.</p>	<p>15.900 Ft</p>	<p>16 693 Ft</p>
 <p>HCE</p>	<p>Zónaszabályozó</p>	<p>A HCE zónaszabályozó fűtési osztó-gyűjtőről ellátott padlófűtés, felületfűtés, vagy radiátoros fűtés vezérlésére alkalmas. A zónaszabályozó vezeték nélkül csatlakozik az <b>evohome</b>, vagy <b>evohome Wi-Fi</b> zónamenedzserhez és az egyes (DTS, vagy HCF) helyiség hőmérséklet érzékelőkhöz. Öntanuló vezérlési algoritmusával segítségével megtanulja fűtési rendszere sajátosságait, így optimális működést garantál. A zónaszabályozó a szelepbetéttel rendelkező fűtési osztóra szerelt MT termoelektromos szeleppozgatókat működteti. A HCE készülékhez külön szükséges megrendelni a HRA antennát, amely biztosítja a vezeték nélküli kommunikációt az evohome rendszer elemekkel.</p>	<p>67.900 Ft</p>	<p>71 286 Ft</p>

Webshop cikkszám	Webshop termék megnevezés	Webshop termék leírás	Bruttó webshop ár	Nettó listaár
 <p>HCF</p>	Helyiség hőmérséklet érzékelő	A HCF vezeték nélküli helyiség hőmérséklet érzékelő osztó-gyűjtőről, HCE zónaszabályozóval vezérelt padlófűtés, felületfűtés, vagy radiátoros fűtés esetén az egyes helyiségek hőmérsékletéről szolgáltat információt az <b>evohome</b> , vagy <b>evohome Wi-Fi</b> zónamenedzsernek. A HCF helyiség hőmérséklet érzékelő felhasználható HR92 radiátorszelep vezérlők távoli érzékelőjeként is.	13.900 Ft	14 593 Ft
 <p>HCS</p>	Bővítő modul HCE zónaszabályozóhoz	A HCE zónaszabályozót a HCS modullal lehet 8 zónás vezérlővé bővíteni. Egy HCE készülék csak egy bővítő modullal szerelhető fel. A HCS modult a HCE zónaszabályozó burkolata alatt, az erre kialakított csatlakozókra kell ráhelyezni, így alkalmazása nem igényel többlet helyet.	25.900 Ft	27 192 Ft
 <p>HRA</p>	Külső antenna HCE zónaszabályozóhoz	A HRA antenna a HCE zónaszabályozóhoz szükséges készülék. Az antenna segítségével biztosítható a rendszer elemek közötti vezeték nélküli kommunikáció. Az antenna kéteres vezetékkel köthető a HCE zónaszabályozóhoz. Az antenna elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a vezeték nélküli kommunikációt ne árnyékolják le nagy méretű fémtárgyak. Lemez szekrénybe épített osztó-gyűjtők esetén a HRA készüléket a lemezszekrényen kívül kell elhelyezni.	9900 Ft	10 394 Ft

Webshop cikkszám	Webshop termék megnevezés	Webshop termék leírás	Bruttó webshop ár	Nettó listaár
 MT	Termoelektromos működtető	<p>Az MT termoelektromos működtető M30x1,5mm-es csatlakozó menetű és 11,5mm-es zárasi méretű szabályozó szelepbetétekre szerelhető fel, akár szelepes osztó-gyűjtőn, akár egyedi szabályozó szelepeken. Az MT szelepmeghajtók közvetlenül köthetők be a HCE zónaszabályozó egységbe.</p>	7810 Ft	8 204 Ft